



Besondere Merkmale	Features
--------------------	----------

Ultraminiatur-DIL8-Gehäuse	Ultra mini DIL8 package
Isolationsspannung max. 1000 VDC	Isolation voltage max. 1000 V
kurzzeitig Kurzschlußfestigkeit	short-time short circuit protection

Technische Daten	Specification
------------------	---------------

(bei 25°C Umgebungstemperatur)	(at 25°C ambient temperature)
--------------------------------	-------------------------------

Eingangsdaten	Input Specifications
---------------	----------------------

Eingangsspannung	Input voltages	5 / 12 / 15 / 24 V
Eingangsfiler	Input filter	Kondensatoren,

Ausgangsdaten	Output Specifications
---------------	-----------------------

Leistung	Power	
Wirkungsgrad	Efficiency	
Regelabweichung	Voltage accuracy	
Restwelligkeit	Ripple and noise	120 mV p-p typ., 200 mV
Last	Load	
Eingang	Line	±1%

Allgemeine Daten	General Specifications
------------------	------------------------


Betriebstemperatur	Operation temperature	-20°C
Lagertemperatur	Storage temperature	-25°C
Isolationsspannung	Isolation voltage	1000 V
Gehäusematerial	Casing	Nichtleitender Kunststoff, nonconductive

HN Electronic Components GmbH • Birkenweiherstr. 2 • D-63505 Langenselbold
Tel. (06184) 92780 • Fax (06184) 62316 • <http://www.hn-electronic.de>

SIM1-0505S-DIL8	5	5/200	
SIM1-0512S-DIL8	5	12/100	
SIM1-0515S-DIL8	5	15/85	
SIM1-0524S-DIL8	5	24/50	
SIM1-1205S-DIL8	12	5/200	
SIM1-1212S-DIL8	12	12/100	
SIM1-1215S-DIL8	12	15/85	
SIM1-1224S-DIL8	12	24/50	
SIM1-1505S-DIL8	15	5/200	
SIM1-1512S-DIL8	15	12/100	
SIM1-1515S-DIL8	15	15/85	
SIM1-1524S-DIL8	15	24/50	
SIM1-2405S-DIL8	24	5/200	
SIM1-2412S-DIL8	24	12/100	
SIM1-2415S-DIL8	24	15/85	
SIM1-2424S-DIL8	24	24/50	
SIM1-0505D-DIL8	5	5/100	-5/100
SIM1-0512D-DIL8	5	12/50	-12/50
SIM1-0515D-DIL8	5	15/40	-15/40
SIM1-1205D-DIL8	12	5/100	-5/100
SIM1-1212D-DIL8	12	12/50	-12/50
SIM1-1215D-DIL8	12	15/40	-15/40
SIM1-1505D-DIL8	15	5/100	-5/100
SIM1-1512D-DIL8	15	12/50	-12/50
SIM1-1515D-DIL8	15	15/40	-15/40

Andere Typen und Spannungen auf Anfrage • Other models and configurations on request.

PIN-Belegung und Zeichnung / Pin Assignments & Drawing, mm (inch)



Toleranzen ...,x = 0,5 mm
Tolerances ...,xx = 0,25 mm