

查询EM81供应商

PHILIPS

捷多邦, 专业

PCB打样工厂

EM 81

TUNING INDICATOR
INDICATEUR DE SYNTONISATION
ABSTIMMANZEIGERÖHRE

, 24小时加急出货

Heating : indirect by A.C. or D.C.
series or parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.
alimentation série ou pa-
rallèle

$V_f = 6,3 \text{ V}$



$I_f = 300 \text{ mA}$

Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom; Serien-
oder Parallelspeisung

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: NOVAL

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b	=	250	V
V_l	=	250	V
R_a	=	0,5	MΩ
R_g	=	3	MΩ
V_g	=	-1	-10,5 V
α	=	65	5°
I_a	=	0,37	0,02 mA
I_l	=	2,0	2,3 mA



EM 81**PHILIPS**

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_{a0}	= max.	550 V
V_a	= max.	300 V
W_a	= max.	0,2 W
V_{l0}	= max.	550 V
V_l	= max.	300 V
V_l	= min.	165 V
I_k	= max.	3 mA
V_{kf}	= max.	100 V
$-V_g(I_g = +0,3\mu A)$	= max.	1,3 V
R_g	= max.	3 M Ω
R_{kf}	= max.	20 k Ω


Remark : The tube is to be mounted in such a tubeholder that the frontside of the tube can be placed against the station name dial

Observation: Le tube sera placé dans un support tel que la face du tube peut être montée contre le cadran d'accord

Bemerkung : Die Röhre soll mit einer derartigen Fassung gebraucht werden dass die Vorderseite der Röhre gegen die Abstimmkala montiert werden kann

PHILIPS

EM 81



3.3.1957

A

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	EM81 sheet	date
1	1	1956.04.04
2	2	1956.04.04
3	A	1957.03.03
4	FP	1999.07.10