

HPI-6FFR2

HP1-6FFR2は、縦型可視光カット樹脂モールドタイプの超高速応答、高出力のシリコンPIN形フォトダイオードです。薄型、小型で実装が容易です。

The HPI-6FFR2 is a high-output, high-speed silicon PIN photodiode mounted in a side-viewing plastic package with visible light cut-off filter. This photodiode is both compact and easy to mount.


■特長 FEATURES

- 小型可視光カット樹脂モールドタイプ
- 高速応答
- Compact visible ray cut off mold type
- High speed response

■用途 APPLICATIONS

- 光伝送
- リモコン
- Optical transmission
- Optic receiver modules

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



※アクティブエリア 1.26×1.26(mm)

■最大定格 MAXIMUM RATINGS

($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	V_R	35	V
許容損失 Power dissipation	P_D	150	mW
動作温度 Operating temp.	Topr.	-30~+70	°C
保存温度 Storage temp.	Tstg.	-40~+80	°C
半田付温度 Soldering temp.*1	Tsol.	260	°C

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX, 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
開放電圧 Open circuit voltage	V_{oc}	$E_v=1,000L_x^{*2}$		0.38		V
短絡電流 Short circuit current	I_{sc}	$E_v=1,000L_x^{*2}$		40		μA
カーブファクター Curve factor	C. F.		0.55			—
暗電流 Dark current	I_d	$V_R=10V$			10	nA
端子間容量 Capacitance	C_t	$V=0V, f=1MHz$		16		pF
開放電圧温度係数 Temperature coefficient of V_{oc}	α_t			-2.2		mV/°C
短絡電流温度係数 Temperature coefficient of I_{sc}	β_t			0.18		%/°C
分光感度 Spectral sensitivity	λ		700~1100			nm
ピーク感度波長 Peak wavelength	λ_p			1,000		nm
半値角 Half angle	$\Delta \theta$			±35		°

2. 色温度=2856K標準タングステン電球

Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp



本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。





PINフォトダイオード PIN Photodiodes

HPI-6FFR2


KODENSHI CORP.

■短絡電流/照度特性 I_{SC}/E_v 

■ 暗電流/周囲温度特性 Id/Ta



■ 暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R



■ 指向特征

