查询2SC3300供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

isc Silicon NPN Power Transistor 2SC3300





PIN 1. BASE
2. COLLECTOR
3. EMITTER
TO-3PN package

DESCRIPTION

- Collector-Emitter Breakdown Voltage-
  : $V_{(BR)CEO}$= 50V(Min)
- Low Collector Saturation Voltage-
  : $V_{CE(sat)}$= 0.5V(Max)@ I_C= 5A

APPLICATIONS

- Designed for DC-DC converter, emergency lighting inverter and general purpose applications



DIM	mm MIN	mm MAX
A	19.90	20.10
B	15.50	15.70
C	4.70	4.90
D	0.90	1.10
E	1.90	2.10
F	3.40	3.60
G	2.90	3.10
H	3.20	3.40
J	0.595	0.605
K	20.50	20.70
L	1.90	2.10
N	10.89	10.91
Q	4.90	5.10
R	3.35	3.45
S	1.995	2.005
U	5.90	6.10
Y	9.90	10.10

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃)

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	100	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	50	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	15	V
I_C	Collector Current-Continuous	15	A
I_{CP}	Collector Current-Peak	25	A
I_B	Base Current-Continuous	4	A
P_C	Collector Power Dissipation @ T_C=25℃	60	W
T_J	Junction Temperature	150	℃
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55~150	℃

www.iscsemi.cn

isc Silicon NPN Power Transistor 2SC3300

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T_C=25℃ unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage	I_C= 25mA; I_B= 0	50			V
$V_{CE(sat)}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	I_C= 5A; I_B= 80mA			0.5	V
$V_{BE(sat)}$	Base-Emitter Saturation Voltage	I_C= 5A; I_B= 80mA			1.2	V
I_{CBO}	Collector Cutoff Current	V_{CB}= 100V ; I_E= 0			10	μA
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current	V_{EB}= 15V ; I_C= 0			10	μA
h_{FE}	DC current gain	I_C= 5A ; V_{CE}= 1V	60		360	
f_T	Current-Gain—Bandwidth Product	I_E= -1A ; V_{CE}= 12V		18		MHz

www.iscsemi.cn