

FH3-Sicherungshalter für Sicherungseinsätze bis 80 V / FH3-Fuseholder for fuse links up to 80 V / FH3-Porte-fusible pour fusibles jusqu'à 80 V



Gehäuse spritzwassergeschützt / Housing splash proof / Corps étanche à l'eau: aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique (UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Kontakte / Terminals / Contacts: Doppelfederkontakt, Kupferlegierung verzinkt / Leaf spring connector systems, copper alloy tinned / Contact à ressort double, alliage cuivreux étamé

Farbe / Colour / Couleur: schwarz / black / noir

Haube / Cover / Capuchon: Thermoplast, transparent / Thermoplastic, transparent / Thermoplastique, transparent

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 10 Stück / pieces / pièces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen, 1.000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places, 1.000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals, 1.000 signifie le numero "mille"

| Artikel-Nr. mit Haube und Dichtungen Article-No. with cover and seals Réf. d'article avec capuchon et joints | Artikel-Nr. ohne Haube und Dichtungen Article-No. without cover and seals Réf. d'article sans capuchon et joints | Nennleiter (max.) Rated cable (max.) Câble nom. (max.) | Kontakttemperatur Contact temperature Température des contacts |
|--|--|--|--|
| IP 54 | | | |
| 279.6850.0402 | 279.6805.0402 | 4mm ² | max. 130°C |
| 279.6850.0602 | 279.6805.0602 | 6 - 10mm ² | max. 130°C |
| 279.6850.1602 | 279.6805.1602 | 16mm ² | max. 130°C |

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 14-15, 17 / corresponding fuse links see page 14-15, 17 / fusibles correspondant voir page 14-15, 17

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

