


# SIEMENS

## TOPLED® Super-Bright, Hyper-Red GaAIAs-LED

LH T674

### Besondere Merkmale

- Gehäusebauform : P-LCC-2
- Gehäusefarbe: weiß
- Doppel-Heterostruktur in GaAIAs Technologie
- besonders hohe Lichtstärke
- als optischer Indikator einsetzbar
- zur Hinterleuchtung, Lichtleiter- und Linseneinkopplung
- für alle SMT-Bestück- und Löttechniken geeignet
- gegurtet (8-mm-Filmgurt)
- Störimpulsfest nach DIN 40839



### Features

- P-LCC-2 package
- color of package: white
- double heterojunction in GaAIAs technology
- superior luminous intensity
- for use as optical indicator
- for backlighting, optical coupling into light pipes and lenses
- suitable for all SMT assembly and soldering methods
- available taped on reel (8 mm tape)
- load dump resistant acc. to DIN 40839

| Typ        | Emissionsfarbe    | Farbe der Lichtaustrittsfläche   | Lichtstärke  | Lichtstrom  | Bestellnummer |
|------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---------------|
| Type       | Color of Emission | Color of the Light Emitting Area | Luminous Intensity<br>$I_F = 10 \text{ mA}$<br>$I_V \text{ (mcd)}$ | Luminous Flux<br>$I_F = 10 \text{ mA}$<br>$\Phi_V \text{ (lm)}$ | Ordering code |
| LH T674-KM | hyper-red         | colorless clear                  | 6.3 ... 32.0   | -   | Q62703-Q2329  |
| LH T674-L  |                   |                                  | 10.0 ... 20.0  | 45 (typ.)   | Q62703-Q2282  |
| LH T674-M  |                   |                                  | 16.0 ... 32.0  | 75 (typ.)   | Q62703-Q2288  |
| LH T674-LN |                   |                                  | 10.0 ... 50.0  | -   | Q62703-Q2617  |

Steuerung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$ .

Luminous intensity ratio in one packaging unit  $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0$ .

## Grenzwerte Maximum Ratings

| Bezeichnung<br>Parameter   | Symbol<br>Symbol | Werte<br>Values | Einheit<br>Unit |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Betriebstemperatur<br>Operating temperature range  | $T_{op}$         | - 55 ... + 100  | °C              |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature range   | $T_{stg}$        | - 55 ... + 100  | °C              |
| Sperrschichttemperatur<br>Junction temperature   | $T_j$            | + 100           | °C              |
| Durchlaßstrom<br>Forward current   | $I_F$            | 30              | mA              |
| Stoßstrom<br>Surge current<br>$t \leq 10 \mu s, D = 0.005$   | $I_{FM}$         | 0.5             | A               |
| Sperrspannung<br>Reverse voltage   | $V_R$            | 3               | V               |
| Verlustleistung<br>Power dissipation<br>$T_A \leq 25 \text{ °C}$   | $P_{tot}$        | 90              | mW              |
| Wärmewiderstand<br>Thermal resistance<br>Sperrschicht / Luft<br>Junction / air<br>Montage auf PC-Board*) (Padgröße je $\geq 16 \text{ mm}^2$ )<br>mounted on PC-Board*) (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$ each) | $R_{th JA}$      | 400             | K/W             |

\*) PC-board: G30/FR4

## Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

### Characteristics


| Bezeichnung<br>Parameter  |                  | Symbol<br>Symbol        | Werte<br>Values | Einheit<br>Unit                |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Wellenlänge des emittierten Lichtes<br>Wavelength at peak emission<br>$I_F = 10\text{ mA}$  | (typ.)<br>(typ.) | $\lambda_{\text{peak}}$ | 660             | nm                             |
| Dominantwellenlänge<br>Dominant wavelength<br>$I_F = 10\text{ mA}$  | (typ.)<br>(typ.) | $\lambda_{\text{dom}}$  | 645             | nm                             |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$<br>Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$<br>$I_F = 10\text{ mA}$   | (typ.)<br>(typ.) | $\Delta\lambda$         | 22              | nm                             |
| Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel)<br>Viewing angle at 50 % $I_V$   |                  | $2\phi$                 | 120             | Grad<br>deg.                   |
| Durchlaßspannung<br>Forward voltage<br>$I_F = 10\text{ mA}$   | (typ.)<br>(max.) | $V_F$<br>$V_F$          | 1.75<br>2.6     | V<br>V                         |
| Sperrstrom<br>Reverse current<br>$V_R = 3\text{ V}$   | (typ.)<br>(max.) | $I_R$<br>$I_R$          | 0.01<br>10      | $\mu\text{A}$<br>$\mu\text{A}$ |
| Kapazität<br>Capacitance<br>$V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$  | (typ.)           | $C_0$                   | 25              | pF                             |
| Schaltzeiten:<br>Switching times:<br>$I_V$ from 10 % to 90 %<br>$I_V$ from 90 % to 10 %<br>$I_F = 100\text{ mA}, t_p = 10\text{ }\mu\text{s}, R_L = 50\text{ }\Omega$ | (typ.)<br>(typ.) | $t_r$<br>$t_f$          | 140<br>110      | ns<br>ns                       |

**Relative spektrale Emission**  $I_{rel} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $I_F = 10\text{ mA}$

**Relative spectral emission**


$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve



**Abstrahlcharakteristik**  $I_{rel} = f(\varphi)$


**Radiation characteristic**



### Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

#### Forward current


$T_A = 25\text{ °C}$



### Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\text{mA})} = f(I_F)$

#### Relative luminous intensity


$T_A = 25\text{ °C}$



### Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

#### Permissible pulse handling capability


Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 25\text{ °C}$



### Maximal zulässiger Durchlaßstrom


#### Max. permissible forward current

$I_F = f(T_A)$




**Wellenlänge der Strahlung  $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$**   
**Wavelength at peak emission**

$I_F = 10 \text{ mA}$




**Dominantwellenlänge  $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$**   
**Dominant wavelength**

$I_F = 10 \text{ mA}$




**Durchlaßspannung  $V_F = f(T_A)$**   
**Forward voltage**

$I_F = 10 \text{ mA}$




**Relative Lichtstärke  $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$**   
**Relative luminous intensity**

$I_F = 10 \text{ mA}$



**Maßzeichnung** (Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)  
**Package Outlines** (Dimensions in mm, unless otherwise specified)



GPL06724

**Kathodenkennzeichnung:** abgeschrägte Ecke  
**Cathode mark:** bevelled edge