查询LN220RPH供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

Square Type

□ 1.75 mm × 7.0 mm Series



Conventional Part No.	Global Prat No.	Lighting Color
LN220RPH	LNG220RFR	Red
LN320GPH	LNG320GFG	Green
LN420YPH	LNG420YFX	Amber
LN820RPH	LNG820RFD	Orange

■ Absolute Maximum Ratings (T_a = 25°C)

Lighting Color	P_D(mW)	I_F(mA)	I_{FP}(mA)*	V_R(V)	T_{opr}(°C)	T_{stg}(°C)
Red	70	25	150	4	–25 ~ +85	–30 ~ +100
Green	90	30	150	4	–25 ~ +85	–30 ~ +100
Amber	90	30	150	4	–25 ~ +85	–30 ~ +100
Orange	90	30	150	3	–25 ~ +85	–30 ~ +100

★I_{FP}の条件は, duty 10%, Pulse width 1 msec. The condition of I_{FP} is duty 10%, Pulse width 1 msec

■ Electro–Optical Characteristics (T_a = 25°C)

Conventional Part No.	Lighting Color	Lens Color	I_O Typ	I_O Min	I_F	V_F Typ	V_F Max	λ_P Typ	$\Delta\lambda$ Typ	I_F	I_R Max	I_R V_R
LN220RPH	Red	Red Diffused	0.4	0.15	15	2.2	2.8	700	100	20	5	4
LN320GPH	Green	Green Diffused	1.2	0.50	20	2.2	2.8	565	30	20	10	4
LN420YPH	Amber	Amber Diffused	1.5	0.50	20	2.2	2.8	590	30	20	10	4
LN820RPH	Orange	Red Diffused	1.5	0.60	20	2.1	2.8	630	40	20	10	3
Unit	—	—	mcd	mcd	mA	V	V	nm	nm	mA	μA	V

I_O — I_F



I_F — V_F



I_O — T_a



Relative Luminous Intensity Wavelength Characteristics



Directive Characteristics



I_F — T_a



找PDF 上欧一下 pdf.dzsc.com