

1	2	3	4	5	6	7
項目 (ITEMS)		諸元 (DESCRIPTION)				
		(3) 保管はできるだけ6ヵ月以内とし、高温多湿の場所				

NOTE
☆1 Max. Air Flow in CFM ☆2 Max Static Pressure in Inches of Water
☆3 Guarantee AC 1500V 1 min ☆4 Designates minimum values
☆5 At 0 static pressure ☆6 At 0 Air Flow
☆7 Producing Country "THAILAND, JAPAN, CHINA" △
特記事項 NOTE
(1) 本仕様書に記載されていない項目で特に決めの必要項目は事前に御連絡下さい。
OTHER SPECIFICATION WILL BE SPECIFIED BETWEEN MANUFACTURER AND CUSTOMER, IF CUSTOMER REQUIRED ANY
(2) 当仕様書範囲において性能向上の為、部品等一部変更する場合があります。
PARTS DESIGN WILL BE CHANGED WITHOUT ANY INFORMATION DUE TO IMPROVE THE MOTOR CHARACTERISTICS
BY UNDER SPECIFIED SPECIFICATIONS.

三井電機株式会社 MINEBEA CO.,LTD.		単位 UNIT mm		材質 MATERIAL 表面粗さ SURF. ROUGH.		作成日 DATE 1995 ' 12 ' 15
承認 APPROVED	チェック CHECKED	図面 DRAWN	公差 TOL	熱処理 HEAT TREAT	品名 DESCRIPTION AC FAN MOTOR	部品 PART NO. (MODEL NO.) 4715MS-23W-B5A-A00
OTK	SND	NKJM	公差 TOL ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.0	熱処理 HEAT TREAT 熱処理 FINISH	図番 DRAWING NO. 4715MS-23W-B5A-A00	改訂 REV. B

查詢"4715MS-23T-B5A-A00"供應商

(3) 保管はできるだけ6ヵ月以内とし、高温多湿の場所
は避けて下さい。
STORAGE TERMS SHOULD BE WITHIN 6 MONTHS AS MUCH AS POSSIBLE, AND SHOULD NOT BE
KEPT IN HIGH TEMPERATURE AND HIGH HUMIDITY AREA.

