



- NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY. THE APPLICABLE CONTACTS ARE LISTED IN THE TABLE-1.
 2. THE APPLICABLE CABLE IS SPECIFIED IN THE PART NUMBER.
 PART NUMBER, THE APPLICABLE CABLE DIAMETER AND THE COLOR OF BUSHING ARE LISTED IN THE TABLE-2.
 3. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
 4. CONFIRM THE HANDING MANUAL FOR THE DETAILS OF WIRE SPECIFICATION IN THE TABLE-1.
 5. JIG ADJUSTMENT IS REQUIRED WHEN USING 350-D02-2.
- 注1. コントクトは別売品であり、適用コクトは表-1による。
 2. 本製品は品名により適用ケーブル(ブッシング)の部品)異なる。品名、適用ケーブル径及び色相は表-2による。
 3. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
 4. 電線仕様詳細は、表-1の工具取扱説明書を確認してください。
 5. 350-D02-2を使用する場合は、治具の調整が必要となります。

TABLE-2【APPLICABLE WIRE DIM.】

PART NUMBER 品名	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR ブッシングの色相
JN1KS10PL1	φ57~73	BLACK
JN1KS10PL2	φ65~80	GRAY

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 10X#22
RATED VOLTAGE	: 200VAC MAX
RATED CURRENT	: 3A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 900VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: SEE NOTE2
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様

コクト	: #22コクト 10本
定格電圧	: 200VAC以下
定格電流	: 3A以下/1芯
耐電圧	: 900VAC
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル	: 注2
防水性能	: IP67(嵌合時)

005-0-212F(05.08)



This datasheet has been downloaded from:

www.EEworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn