



微調電阻電位器總匯

查詢"3269" 供應商

T-6205

● 微調電阻

種類	規格	P/N	圈數	電阻值範圍	溫度係數	調整方式	P(w)	誤差度
		3006	15 圈	10Ω ~ 2MΩ	± 100ppm/°C	側調	.75W	± 10%
		3296	25 圈	10Ω ~ 5MΩ	± 100ppm/°C	上調 側調	.5W	± 10%
		3266	12 圈	10Ω ~ 1MΩ	± 100ppm/°C	上調 側調	.25W	± 10%
		3386	單圈	10Ω ~ 2MΩ	± 100ppm/°C	側調	.5W	± 10%
		3329	單圈	10Ω ~ 1MΩ	± 100ppm/°C	上調	.5W	± 10%
		3323	單圈	20Ω ~ 2MΩ	± 100ppm/°C	上調 側調	.5W	± 20%
		3306	單圈	100Ω ~ 1MΩ	± 200ppm/°C	上調	.3W	± 25%

● 電位器

種類	規格	P/N	圈數	電阻值範圍	溫度係數	直徑	P(w)	誤差度
		3590	10 圈	200Ω ~ 100KΩ	± 50ppm/°C	7/8"	2	± 5%
		3540	10 圈	100Ω ~ 100KΩ	± 50ppm/°C	7/8"	2	± 5%
		3851	3 3/4 圈	1KΩ ~ 2.5MΩ	± 1000ppm/°C	3/4"	1	± 20%
		3852		50Ω ~ 5MΩ	± 150ppm/°C	3/4"	2	± 10%
	• 刻度盤 10 轉 CT23/26 • 1 1/16", 1 1/4"			• 刻度盤 15 轉 H506/507 • 直徑 7/8"		• 面板控制器 90 Series • 直徑 5/8"		• Model 6574 直徑 2" • 適合伺服系統

● 電阻排

4100R 系列	4300R 系列	4600X 系列
<ul style="list-style-type: none"> • 14, 16, 18, 20 pin DIP 包裝 • 10Ω ~ 10Megohms • ± 100ppm/°C • 適合自動插件機使用 • 有 Isolated, Bussed 及 Dual 三種形式 	<ul style="list-style-type: none"> • 6,8,9,10,11 Pin SIP Low profile 包裝 • 10Ω ~ 10 megohms • ± 100ppm/°C • 適合自動插件機使用 • 有 Isolated, Bussed 及 Dual 三種形式 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 ~ 14 pin SIP low profile 包裝 • 10Ω ~ 10 megohms • ± 100 ppm/°C • 有 Isolated, Bussed 及 Dual 三種形式

● SMD 元件

3304 SMD 元件	4800P SMD 元件	其他 SMD 元件
		<ul style="list-style-type: none"> • 3269 12 圈 1/4" • 10Ω ~ 1 megohms • 3314 單圈 4mm • 10Ω ~ 2 megohms • 4200P PCC 型排阻 • 4400P SOL 型排阻 • 4400J SOJ 型排阻
<ul style="list-style-type: none"> • 單圈, 4mm Square • 500 ~ 1 megohms • ± 200 ppm/°C • Tape 包裝, 適合自動插件。 	<ul style="list-style-type: none"> • 14, 16 pin, SOM 包裝 0.22" • 100Ω ~ 1 megohms • ± 100 ppm/°C • 有 Tape 及 Tube 二種包裝方式。 	